

1. Normalform (1NF)



Atomare Attribute. Die Erste Normalform (1NF) ist dann gegeben, wenn alle Informationen in einer Tabelle atomar vorliegen.

Eine Relation befindet sich also dann in der ersten Normalform (1NF), wenn in keinem Feld in der Tabellen mehrere Werte eingetragen sind. Wann genau ein Attribut atomar ist, hängt manchmal auch noch von den Randbedingungen der Miniwelt ab, die man modellieren möchte - für viele Miniwelten reicht ein ISO-Datumsfeld der Form YYYY-MM-DD aus, manche Modelle erfordern aber eventuell die weitere Aufteilung in die Attribute Tag, Monat und Jahr.



(A1)

Wir gehen von unserer Universaltable aus:

id	produkt	preis	nummer	anzahl	doktor	telefon_fax	adresse	hersteller
1	Schlagbohrer	199.95	1000-1	1	Blutgesicht, Hans	123-550,123-551	Kariesweg 1, 12345 Zahnstein	Hilti, Bohrmaschinenstr. 58a, 88887 Hiltenhausen
2	Zement	5.95	1000-2	5	Quälstein, Bertha	456-777,456-778	Lochpfad 23, 23458 Schmerzstadt	Hoch & Tief, Am Höhenzug 22, 12345 Tiefenbau
3	Kneifzange	19.95	1000-3	3	Eisenfaust, Viktoria	789-250,789-251	Zahnwurzel 3, 87454 Dolomostadt	Eisen-Karl, Karlstrasse 5, 76542 Eisenhafen
4	Brecheisen	49.95	1000-4	7	Rostzange, Eberhart	234-100,234-101	Peinweg 5, 74512 Reissheim	Eisen-Karl, Karlstrasse 5, 76542 Eisenhafen
5	Hammer	19.95	1000-5	4	Frankenstein, Emilia	567-200,567-201	Am Dom 5, 50670 Köln	Stahl AG, Blechweg 102b,89452 Alustetten
6	Zement	5.95	1000-2	9	Eisenfaust, Viktoria	789-250,789-251	Zahnwurzel 3, 87454 Dolomostadt	Hoch & Tief, Am Höhenzug 22, 12345 Tiefenbau
7	Brecheisen	49.95	1000-4	2	Blutgesicht, Hans	123-550,123-551	Kariesweg 1, 12345 Zahnstein	Eisen-Karl, Karlstrasse 5, 76542 Eisenhafen

- Welche Attribute sind nicht atomar?
- Welche Schwierigkeiten ergeben sich daraus, wenn du mit SQL Informationen aus der Datenbank abfragen möchtest? Nenne drei Beispiele, wo Probleme entstehen, weil die Attribute nicht atomar sind.

Importiere die

Universaltablelle

in deine Übungsdatenbank.

(i) Erstelle die Tabellenfelder name und vorname und überführe die Inhalte des Attributs doktor in diese Felder. Dabei kann du die mysql-Funktion SUBSTRING_INDEX verwenden¹⁾. Mit dieser kann man den Inhalt eines Tabellenfelds an einem Trennzeichen in Teile zerlegen, die man über Ihren Index ansprechen kann:

Probiere die folgenden SQL-Statements aus und mache dir klar, was dabei passiert, du kannst dir auch mal die Dokumentation zu SUBSTRING_INDEX durchlesen:

https://mariadb.com/kb/en/substring_index/

```
SELECT SUBSTRING_INDEX(doktor, ',', 1) FROM `zahnarztbedarf`  
SELECT SUBSTRING_INDEX(doktor, ',', -1) FROM `zahnarztbedarf`
```

Jetzt kann man die am Komma aufgesplitteten Werte in die neuen Felder übertragen:

```
UPDATE zahnarztbedarf SET name = SUBSTRING_INDEX(doktor, ',', 1)  
UPDATE zahnarztbedarf SET vorname = SUBSTRING_INDEX(doktor, ',', -1)
```

Deine Tabelle sollte jetzt so aussehen:

id	produkt	preis	nummer	anzahl	doktor	name	vorname	telefon_fax	adresse	hersteller
1	Schlagbohrer	199.95	1000-1	1	Blutgesicht, Hans	Blutgesicht	Hans	123-550,123-551	Kariesweg 1, 12345 Zahnstein	Hilti, Bohrmaschinenstr. 58a, 88887 Hiltelhausen
2	Zement	5.95	1000-2	5	Quälstein, Bertha	Quälstein	Bertha	456-777,456-778	Lochpfad 23, 23458 Schmerzstadt	Hoch & Tief, Am Höhenzug 22, 12345 Tiefenbau
3	Kneifzange	19.95	1000-3	3	Eisenfaust, Viktoria	Eisenfaust	Viktoria	789-250,789-251	Zahnwurzel 3, 87454 Dolomostadt	Eisen-Karl, Karlstrasse 5, 76542 Eisenhafen
4	Brecheisen	49.95	1000-4	7	Rostzange, Eberhart	Rostzange	Eberhart	234-100,234-101	Peinweg 5, 74512 Reissheim	Eisen-Karl, Karlstrasse 5, 76542 Eisenhafen
5	Hammer	19.95	1000-5	4	Frankenstein, Emilia	Frankenstein	Emilia	567-200,567-201	Am Dom 5, 50670 Köln	Stahl AG, Blechweg 102b,89452 Alustetten
6	Zement	5.95	1000-2	9	Eisenfaust, Viktoria	Eisenfaust	Viktoria	789-250,789-251	Zahnwurzel 3, 87454 Dolomostadt	Hoch & Tief, Am Höhenzug 22, 12345 Tiefenbau
7	Brecheisen	49.95	1000-4	2	Blutgesicht, Hans	Blutgesicht	Hans	123-550,123-551	Kariesweg 1, 12345 Zahnstein	Eisen-Karl, Karlstrasse 5, 76542 Eisenhafen

Nun kannst du die Spalte doktor löschen, da die Informationen jetzt atomar in den Attributen name und vorname vorliegen.

(ii) Zerlege das Feld telefon_fax auf dieselbe Weise in die atomaren Attribute telefon und fax. Erstelle zunächst die neuen Felder, kopiere dann das SQL Statement von oben und passe es entsprechend an. Kontrolliere den Erfolg und lösche dann die Spalte telefon_fax.

Lösung

```
UPDATE zahnarztbedarf SET telefon = SUBSTRING_INDEX(telefon_fax, ',', 1)  
UPDATE zahnarztbedarf SET fax = SUBSTRING_INDEX(telefon_fax, ',', -1)
```

(iii) Zerlege das Feld adresse in die Felder strasse, wohnort und plz. Dabei musst du **zweischrittig** vorgehen, da du den Feldinhalt an verschiedenen Trennzeichen splitten musst: Überführe mit dem Statement von oben zunächst die Strassen in das Feld strasse und die Kombination aus PLZ und Wohnort in das wohnort indem du am Komma teilst.

Überführe dann den Inhalt des Felds wohnort nach plz und wohnort indem du am Leerzeichen splittest. Lösche dann das Feld adresse.

Wichtig: Um das wohnort Feld sauber am Leerzeichen trennen zu können, muss man sicherstellen, dass kein führendes Leerzeichen mehr vorhanden ist, wo zuvor die Zeichenkombination ,<LEER> war, das kann man mit dem mysql Befehl TRIM erreichen: SELECT SUBSTRING_INDEX(TRIM(wohnort), ' ', 1) FROM `zahnarztbedarf`.

Lösung Schritt 1

```
UPDATE zahnarztbedarf SET strasse = SUBSTRING_INDEX(adresse, ',', 1)
UPDATE zahnarztbedarf SET wohnort = SUBSTRING_INDEX(adresse, ',', -1)
```

Lösung Schritt 2

Achtung! Reihenfolge - warum?

```
UPDATE zahnarztbedarf SET plz = SUBSTRING_INDEX(TRIM(wohnort), ' ', 1)
UPDATE zahnarztbedarf SET wohnort = SUBSTRING_INDEX(TRIM(wohnort), ' ', -1)
```

In einem (komplizierteren) Schritt

Man kann das auch direkt machen, indem man die folgende Anweisung entsprechend für alle 4 Informationen anpasst:

```
UPDATE zahnarztbedarf SET ort=SUBSTRING_INDEX(TRIM(SUBSTRING_INDEX(adresse,
',', -1)), ' ', -1);
```

(iv) Jetzt wirds langweilig... Nun muss man das ganze nochmal für das wilde Durcheinander im Feld Hersteller wiederholen - das ist freiwillig und birgt keine wesentlichen neuen Erkenntnisse²⁾ mehr, du kannst also auch gleich die Lösung bemühen oder das Ergebnis herunterladen.

Lösung |

4 neue Tabellenfelder: firma, f_strasse, f_plz, f_ort

```
SELECT SUBSTRING_INDEX(hersteller, ',', 1) FROM `zahnarztbedarf` -- liefert
die firma
SELECT SUBSTRING_INDEX(hersteller, ',', -1) FROM `zahnarztbedarf` --
liefert ort + plz
```

Problem. Wie bekommt man das mittlere Feld raus? Probiere mal folgendes aus:

```
SELECT SUBSTRING_INDEX(hersteller, ',', 2) FROM `zahnarztbedarf` -- liefert
die ersten beiden, durch komma getrennt, also "Eisen-Karl, Karlstrasse 5"
SELECT SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(hersteller, ',', 2), ',', -1) FROM
`zahnarztbedarf` -- liefert davon den zweiten teil - also die strasse + hnr
```

Nun haben wir alles zusammen:

```
UPDATE zahnarztbedarf SET firma = SUBSTRING_INDEX(hersteller, ',', 1)
UPDATE zahnarztbedarf SET f_strasse =
SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(hersteller, ',', 2), ',', -1)
UPDATE zahnarztbedarf SET f_ort = SUBSTRING_INDEX(hersteller, ',', -1)
UPDATE zahnarztbedarf SET f_plz = SUBSTRING_INDEX(TRIM(f_ort), ' ', 1)
```

```
UPDATE zahnarztbedarf SET f_ort = SUBSTRING_INDEX(TRIM(ort), ' ', -1)
```

Jetzt kann man hersteller löschen. ++++

Ergebnis: Die Universaltable in der 1NF

id	produkt	preis	nummer	anzahl	name	vorname	telefon	fax	strasse	wohntort	plz	firma	f_strasse	f_ort	f_plz
1	Schlagbohrer	199.95	1000-1	1	Blutgesicht	Hans	123-550	123-551	Kariesweg 1	Zahnstein	12345	Hilti	Bohrmaschinenstr. 58a	Hiltenhausen	88887
2	Zement	5.95	1000-2	5	Quälstein	Bertha	456-777	456-778	Lochpfad 23	Schmerzstadt	23458	Hoch & Tief	Am Höhenzug 22	Tiefenbau	12345
3	Kneifzange	19.95	1000-3	3	Eisenfaust	Viktoria	789-250	789-251	Zahnwurzel 3	Dolomostadt	87454	Eisen-Karl	Karlstrasse 5	Eisenhafen	76542
4	Brecheisen	49.95	1000-4	7	Rostzange	Eberhart	234-100	234-101	Peinweg 5	Reissheim	74512	Eisen-Karl	Karlstrasse 5	Eisenhafen	76542
5	Hammer	19.95	1000-5	4	Frankenstein	Emilia	567-200	567-201	Am Dom 5	Köln	50670	Stahl AG	Blechweg 102b	Alustetten	89452
6	Zement	5.95	1000-2	9	Eisenfaust	Viktoria	789-250	789-251	Zahnwurzel 3	Dolomostadt	87454	Hoch & Tief	Am Höhenzug 22	Tiefenbau	12345
7	Brecheisen	49.95	1000-4	2	Blutgesicht	Hans	123-550	123-551	Kariesweg 1	Zahnstein	12345	Eisen-Karl	Karlstrasse 5	Eisenhafen	76542

Download Zahnarztbedarf 1NF



An diesen Übungen kann man gut erkennen, wie wichtig es ist, bereits beim **Datenbankdesign** an die Normalisierung zu denken - man will sich gar nicht vorstellen, was man für Knoten ins Hirn bekommt, wenn man das hier gezeigte mit einer großen, schlecht designten Datenbank machen muss.

Ausserdem kann man an den Beispielen mit SUBSTRING_INDEX und TRIM gut erkennen, dass **atomare Attribute** Abfragen vereinfachen und Fehlerquellen eliminieren.

1)

https://mariadb.com/kb/en/substring_index/

2)

Außer, wie man das mittlere Feld aus einer CSV Liste extrahiert...

From:
<https://info-bw.de/> -

Permanent link:
https://info-bw.de/faecher:informatik:oberstufe:datenbanken:normalisierung:1_normalform:start?rev=1707378038

Last update: 08.02.2024 07:40

