02.08.2025 21:18 1/4 Day 10: Hoof It

Day 10: Hoof It

Dieser Tag ist wieder ziemlich einfach und lässt sich mit **Rekursion** straight-forward lösen.

Teil 1

Grundsätzliche Vorgehensweise: Starte pro 0-Höhe einen rekursiven Aufruf, der jeweils wiederum in alle 4 möglichen Richtungen einen weiteren rekursiven Aufruf startet.

Tipps zur Vorgehensweise:

- Speichere den Input in einem zweidimensionalen int-Array. Jeden char c kannst du mit (int)(c-'0') in einen int casten.
- Iteriere anschließend über jede Koordinate des Arrays. Wenn eine Koordinate 0 ist (= Startpunkt eines Trails), dann starte dort einen rekursiven Aufruf. Der rekursive Aufruf benötigt folgende Parameter:
 - 1. Bei diesem ersten Aufruf eine Kopie der Karte (des int-Arrays). Hintergrund dazu: Wenn der rekursive Aufruf ein Ende eines Trails (die Zahl 9) gefunden hat, so muss er diese 9 "markieren", damit dieses Trail-Ende bei einem benachbarten rekursiven Aufruf nicht erneut gefunden/gezählt wird. Diese Markierung darf aber nur pro Startpunkt (pro ausgehender 0) gelten ein Trail der von einer neuen Koordinate (einer neuen 0) beginnt, der darf wieder zum selben Ziel (9) führen.
 - 2. Die zu erwartende Höhe an der nächsten Koodinate (siehe nächste Parameter).
 - 3. Nächste x-Koordinate
 - 4. Nächste y-Koordinate
- Pro rekursivem Aufruf gilt nun folgendes:
 - Prüfe auf den Basis-Fall, ob die übergebenen Koordinaten außerhalb der Map liegen. Falls ja, dann gib eine 0 zurück, da mit diesem rekursiven Aufruf ganz offensichtlich kein weiterer Weg zum Ziel gefunden werden kann.
 - Prüfe auf den Basisfall, dass die Höhe der übergebenen Koordinate nicht der ebenfalls übergebenen erwarteten Höhe entspricht → ebenfalls 0 zurückgeben. Für alle nun nachfolgenden Bedingungen weiß man dann entsprechend, dass die erwartete Höhe mit der vorgefundenen Höhe übereinstimmt.
 - Prüfe auf den Basisfall, dass die Höhe der Zahl 9 entspricht. Gib 1 zurück, da ein weiter Trail gefunden wurde.
 - Ansonsten sind wir auf dem richtigen Weg, aber noch nicht am Ziel und müssen entsprechend in alle 4 möglichen Richtungen weiterlaufen. Ruf also der Reihe nach die Rekursion 4x auf, wobei du jedes Mal eine der Koordinaten um +/- 1 veränderst und die nächste erwartete Zahl/Höhe um eins erhöhst. Ermittle die Summe der Rückgabewerte aller 4 rekursiven Aufrufe. So viele neue Trails konnten ermittelt werden und diese Zahl muss entsprechend zurückgegeben werden.

Lösungsvorschlag:

```
public void partOne() {
    // Instanzvariablen (!) für Höhe und Breite der Karte
```

```
width = inputLines.get(0).length();
    height = inputLines.size();
    // Karte als int-Array
    int[][] map = new int[width][height];
    // Speichere den Input als int-Array
    for (int y = 0; y < height; y++) {
        String line = inputLines.get(y);
        for (int x = 0; x < width; x++) {
            map[x][y] = (int)(line.charAt(x)-'0');
    }
    int sumOfTrails = 0; // speichert die Summe aller Trails
    // Iteriere über jede Koordinate
    for (int x = 0; x < width; x++) {
        for (int y = 0; y < height; y++) {
                // Wenn die Koordinate mit 0 beginnt, dann starte den
rekursiven Aufruf
                if (map[x][y] == 0) {
                    /* Wichtig: Starte den Aufruf mit einer KOPIE der Map,
da die gefundenen
                    * Trail-Enden pro Aufruf markiert werden müssen. Diese
Markierungen dürfen
                    * im nächsten Aufruf aber nicht mehr vorhanden sein.
                    sumOfTrails += trail(copyMap(map), 0, x, y);
            }
        }
    }
    System.out.println(sumOfTrails);
}
 * Läuft rekursiv jeden möglichen Weg von bestimmten Startpunkt 0 zu jeder
möglichen 9.
 * @param map Die Karte
 * @param h Erwartete Höhe des aktuellen Iterationsschritts
 * @param x aktuelle x-Koordinate
 * @param y aktuelle y-Koordinate
 * @return Die Anzahl der gefunden Trail-Enden.
 */
private int trail(int[][] map, int h, int x, int y) {
    // Basisfall: Aktuelle Koordinate (x,y) liegt außerhalb der Map
```

https://info-bw.de/ Printed on 02.08.2025 21:18

```
if (x < 0 \mid | x >= width \mid | y < 0 \mid | y >= height) {
        return 0;
    }
   // Basisfall: Aktuelle Koordinate (x,y) hat nicht die erwartete
Höhe/Wert
    if (map[x][y] != h) {
        return 0;
    // (Erfolgreicher) Basisfall: Ein Ende des Trails wurde erreicht!
    if (map[x][y] == 9) {
        map[x][y] = -1; // Markiere das Ende, damit dieses Trail-Ende nicht
nochmals gefunden wird!
        return 1; // return 1, damit dieses gefundene Trail-Ende gezählt
wird.
   // Zähle über alle 4 Richtungen von der aktuellen Koordinate die Summe
aller gefundenen Trail-Enden
   int sumOfTrails = 0;
    sumOfTrails += trail(map, h+1, x+1, y);
    sumOfTrails += trail(map, h+1, x-1, y);
    sumOfTrails += trail(map, h+1, x, y+1);
    sumOfTrails += trail(map, h+1, x, y-1);
    return sumOfTrails;
 * Erstellt eine Kopie der Karte
private int[][] copyMap(int[][] map) {
   // Erstelle int-Array mit denselben Maßen
    int[][] copy = new int[width][height];
   // Kopiere jede Koordinate
    for (int x = 0; x < width; x++) {
        for (int y = 0; y < height; y++) {
            copy[x][y] = map[x][y];
    return copy;
```

From:

https://info-bw.de/ -

Permanent link:

https://info-bw.de/faecher:informatik:oberstufe:java:aoc:aoc2024:day10:start?rev=1733818813

Last update: 10.12.2024 08:20



Last update: 10.12.2024 faecher:informatik:oberstufe:java:aoc:aoc2024:day10:start https://info-bw.de/faecher:informatik:oberstufe:java:aoc:aoc2024:day10:start?rev=1733818813 08:20

Printed on 02.08.2025 21:18 https://info-bw.de/