Beispiele

Hallo Welt reloaded

```
section .data
     msg db 'Displaying 9 stars',0xa ;Message, Aneinanderreihung von "byte"
(db) Bereichen
     len equ $ - msg  ;Laenge der Message
     s2  times 9 db '*' ; 9 x ein byte (db) mit dem Inhalt "*"


 section .text
    global _start     ;must be declared for linker

 _start:           ;startadresse
    mov  edx,len   ;Laenge nach edx
    mov  ecx,msg   ;Message nach ecx
    mov  ebx,1     ;file descriptor (stdout)
    mov  eax,4     ;system call number (sys_write)
    int  0x80      ;call kernel

    mov  edx,9     ;message length
    mov  ecx,s2    ;message to write
    mov  ebx,1     ;file descriptor (stdout)
    mov  eax,4     ;system call number (sys_write)
    int  0x80      ;call kernel

    mov  eax,1     ;system call number (sys_exit)
    int  0x80      ;call kernel
```

Hier kommt wieder der **Linux-Systemaufruf** 4 zum Einsatz. Linux-Systemaufrufe funktionieren grob folgendermaßen:

- Lege die Nummer des Systemaufrufs in das EAX-Register
- Speichere die Argumente für den Systemaufruf in den Registern EBX, ECX, usw.
- Rufe den Interrupt (80h) auf
- Das Ergebnis des Systemaufrufs wird normalerweise im EAX-Register zurückgegeben.

Um das erfolgreich zum Einsatz zu bringen, muss man wissen, was ein Systemaufruf in welchem Register erwartet, damit er funktioniert, beim System-Call 4 (Write) ist es folgendermaßen:

Name	%eax	%ebx	%ecx	%edx	%esx	%edi
Write	4	unsigned int (Output Stream)	const char * (Inhalte)	size_t (Länge)	-	-

Das kann man sich ein wenig wie eine Funktion/Methode mit Argumenten vorstellen: Man befüllt zunächst die Register mit den Argumenten und ruft dann den Systemaufruf auf.

(A1)

- Gib 12 Sterne aus
- Gib 4 Sterne aus
- Sorge dafür, dass das Eingabeprompt in der Zeile unter den Sternen angezeigt wird

Weitere System-Calls:

Name	%eax	%ebx	%ecx	%edx	%esx	%edi
Exit	1	int (Exit Code)	-	-	-	-
Fork	2	struct pt_regs	-	-	-	-
Read	3	unsigned int	char *	size_t	-	-
Write	4	unsigned int (Output Stream)	const char * (Inhalte)	size_t (Länge)	-	-
Open	5	const char *	int	int	-	-
Close	6	unsigned int	-	-	-	-

Benutzereingabe

Mit dem Sys-Call 3 lässt sich also eine Eingabe realisieren - "Read".

Damit das funktioniert muss man mehrere Dinge beachten:

- Man benötigt einen reservierten, beschreibbaren Speicherbereich im .bss-Abschnitt des Programms
- Ins Register eax muss der Wert 3 geschrieben werden
- Ins Regsiter ebx muss der Filedescriptor, von dem gelesen werden soll. Wenn man das in einer Shell ausführt: 0, 1 oder 2.
- Ins Register ecx muss die Adresse des in .bss reservierten Bereichs
- Ins Register edx muss die Länge der zu lesenden Informationen
- Dann wird der Syscall durch den Interrupt 0x80 ausgelöst

```
section .data                           ;.data Abschnitt
    userMsg db 'Bitte Zahl eingeben: ' ; Eingabeprompt
    lenUserMsg equ $-userMsg           ; Laenge
    dispMsg db 'Du hast die folgende Zahl eingegeben: '    ; Ausgabeprompt
    lenDispMsg equ $-dispMsg           ; Laenge



section .bss           ; Beschreibbarer Speicher, vobelegt mit 0-en
    antwort resb 5      ; 5 Byte

 section .text          ; coe Abschnitt
    global _start

 _start:

    ;User prompt ausgeben
```

```
    mov eax, 4
    mov ebx, 0
    mov ecx, userMsg
    mov edx, lenUserMsg
    int 80h

    ;Neu: Benutzereingabe lesen
    mov eax, 3       ; syscall Nummer: 3
    mov ebx, 0       ; lesen von stdin
    mov ecx, antwort  ; antwort adresse in ecx
    mov edx, 5        ; 5 bytes lang
    int 80h           ; Syscall!

    ;Ausgabe
    mov eax, 4
    mov ebx, 0
    mov ecx, dispMsg
    mov edx, lenDispMsg
    int 80h

    ;Ausgabe der eingegebenen Zahl
    mov eax, 4
    mov ebx, 0
    mov ecx, antwort
    mov edx, 5
    int 80h

    ; Exit code
    mov eax, 1
    mov ebx, 0
    int 80h
```

(A2)

Übersetze und teste das Programm. Was passiert, wenn man weniger/mehr als 5 Ziffern eingibt? Beobachte genau.

From:
https://www.info-bw.de/ -

Permanent link:
https://www.info-bw.de/faecher:informatik:oberstufe:techinf:assembler:beispiele1:start

Last update: **14.09.2021 08:30**